

Seghetto alternativo

4350TJ

580 W • 2.800 g/min

Seghetto alternativo 26 mm - 3 orbite con attacco lama rapido

Seghetto alternativo 26 mm, taglio orbitale regolabile in 3 posizioni, cambio lama senza attrezzi. Piastra in alluminio regolabile da 0° a 45° su 2 lati. Capacità taglio legno 135 mm. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	580 W
Lunghezza corsa	26 mm
Inclinazione massima (sinistra)	45 °
Capacità max taglio legno (90°)	135 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	10 mm
Azione orbitale	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello Vibrazione, taglio lamiera	4,5 m/s ²
Peso senza cavo	2,5 kg
Dimensioni prodotto	236 x 73 x 207 mm
Max Potenza Erogata	550 W
Colpi al minuto	2800 min ⁻¹
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio lamiera	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, Taglio Pannelli	7,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Pannelli	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381697224

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sistema di cambio lama senza attrezzi per cambi lama estremamente rapidi
- Seghetto alternativo professionale progettato per dare una finitura superiore
- Tagli smussati a 45° a destra o a sinistra e arresto a 90°
- Impugnatura gommata dal design ergonomico per maggiore comfort e controllo
- Basse vibrazioni e basso livello di rumorosità
- Doppio isolamento



PRODOTTI CORRELATI