

# Avvitatore ad impulsi LXT®

## DTD153ZJ

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 g/  
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 170Nm - BL

Avvitatore ad impulsi compatto potente grazie alla sinergia tra il motore brushless e la coppia di serraggio 170Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Coppia avvitatura (max)	170 Nm
Impulsi al minuto	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Attacco guida	1/4 "
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	13,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	1,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

**Codice EAN 0088381824026**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837670-0**

Vassoio preformato



---

## ACCESSORI OPTIONAL

**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837670-0**

Vassoio preformato

