

# Tassellatore

## HR2631FT12

800 W • SDS-Plus compatibile •  
26mm • 2,4 J

**Tassellatore SDS-Plus compatibile 26 mm - AVT - 3 Funz. + 17 Accessori**

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, valigetta,



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza Assorbita                                                | 800 W                       |
| Velocità a vuoto                                                 | 0 - 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Impulsi al minuto                                                | 0 - 4600 min <sup>-1</sup>  |
| Diametro max foro in legno                                       | 32 mm                       |
| Diametro max foro in calcestruzzo                                | 26 mm                       |
| Diametro max foro in acciaio                                     | 13 mm                       |
| Potenza del colpo                                                | 2,4 J                       |
| Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> ) | 68 mm                       |
| SDS-PLUS compatibile                                             | ✓                           |
| Cavo di alimentazione                                            | 2,5 m                       |
| Livello potenza sonora                                           | 102 dB(A)                   |
| Livello pressione sonora                                         | 91 dB(A)                    |
| Incertezza del rumore (fattore K)                                | 3 dB(A)                     |
| Livello Vibrazione, scalpellatura                                | 9,8 m/s <sup>2</sup>        |
| Peso senza cavo                                                  | 3,1 kg                      |
| Dimensioni prodotto                                              | 385 x 77 x 209 mm           |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

**Codice EAN 0088381687232**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**194079-2**

Mandrino a sgancio rapido 13mm,



**194080-7**

Portapunte rapido SDS-PLUS



**331886-4**

Asta di profondità



**D-42444**

Kit punte scalpelli SDS, 17pz



## ACCESSORI OPTIONAL

**194080-7**

Portapunte rapido SDS-PLUS



**195179-1**

Dispositivo raccogli-polvere



**821775-6**

Valigetta in plastica per il trasporto

